












MODELO	DESCRIPCIÓN	PVP
--------	-------------	-----

Preamplificadores y Mezcladores

Preamplificadores y Mezcladores		
	PRE116 Pre-amplificador 6 canales estéreo. Entradas: 2x MIC (EQ, ganancia, Phantom y talk over), 3x línea, 1x línea estéreo. Salida Estéreo balanceada (conmutable a mono).Bluetooth	382 €
	PRE126 Pre-amplificador dos zonas con 6 canales estéreo. Entradas: 2x MIC (EQ, ganancia, Phantom y talk over), 3x línea, 1x línea estéreo. 2x Salida Estéreo balanceada (conmutable a mono).Conexión Bluetooth	463 €
	CPR12 Pre-amplificador 2 zonas 10 canales. Entradas: 6x Mic/línea EQ 3 bandas. 2x Mic/línea con prioridad y Phantom. 4x línea. Control de volumen por faders. Altavoz PFL. Permite alimentación 24V. 2U rack.	488 €
	PRE220 CS Pre-amplificador 2 zonas 10 canales. Entradas: 8x Mic balanceadas y 2x Línea desbalanceada. 2 salidas estéreo balanceadas. Ajuste de sensibilidad de entrada y EQ 3 bandas en Mic. Con prioridad y Phantom. Conexión Bluetooth y jack 3,5mm en el frontal. Control de volumen por entrada y general por zona con EQ dos bandas. MUTE independiente por zona. 2U rack.	560 €
	PRE240 CS Pre-amplificador 4 zonas 10 canales. Entradas: 8x Mic balanceadas y 2x Línea desbalanceada. 2 salidas estéreo balanceadas. Ajuste de sensibilidad de entrada y EQ 3 bandas en Mic. Con prioridad y Phantom. Conexión Bluetooth y jack 3,5mm en el frontal. Control de volumen por entrada y general por zona con EQ dos bandas. MUTE independiente por zona. 2U rack.	629 €

Fuentes Musicales

Fuentes Musicales		
	CMP30 Reproductor musical "todo en uno". CD, MP3 y AM/FM, en 1U. LECTOR USB y SD/MMC. 3 salidas estereo (sintonizador y CD/MP3 pueden operar simultaneamente). Control RS-232. 1U rack.	360 €
	XMP44 Sistema reproductor modular 1U rack con varias opciones de tarjetas para distintas aplicaciones	359 €
	MMP40 Tarjeta Media Player / Grabador para XMP44	128 €
	FMP40 Tarjeta de reproducción de mensajes para XMP44	140 €
	DMP40 Tarjeta DAB/DAB+/FM para sistema modular XMP44	124 €
	IMP40 Tarjeta de Radio Internet para XMP44	194 €
	TMP40 Tarjeta Radio FM para XMP44	77 €
	MSP40 Reproductor Media Player y grabador con tarjeta SD interna con display TFT 2,8". 1U rack	322 €
	TSP40 Reproductor de Radio FM 1U rack	240 €
	ISP40 Reproductor de Radio Internet 1U rack	406 €
	DSP40 Reproductor radio DAB/DAB+/FM 1U rack	300 €
	RGA10 Antena FM Omnidireccional para exterior	40 €
	ANX44 Interface DANTE 4IN / 4OUT para XMP44. 24 bits 48KHz	316 €
	BMP40 El receptor BMP40 ofrece posibilidades de conexión inalámbrica para la reproducción de audio desde cualquier dispositivo portátil compatible con Bluetooth, incluidos ordenadores portátiles, teléfonos inteligentes, tabletas o cualquier otro. Una distancia de transmisión de largo alcance (hasta 30 metros) es posible dependiendo del ambiente instalado.	108 €
	RMT40 Mando a distancia RF con receptor USB para fuentes musicales XMP44, MSP40, ISP40, DSP40 y TSP40	22 €

MODELO	DESCRIPCIÓN	PVP
Matrices Analógicas con Control Digital		
Matrices MTX		
	MTX48 Matriz de audio 4 zonas. Entradas: 2x micro con prioridad y EQ , 4x línea estéreo. Salidas: 4 zonas estéreo balanceadas. Permite paneles control remotos de pared para fuente, volumen y entradas de audio. Interface web para control desde ordenador o Wifi (APP gratuita). RS-232, Altavoz PFL. Alimentación adicional 24V.	768 €
	MTX88 Matriz de audio 8 zonas. Entradas: 2x micro con prioridad y EQ , 4x línea estéreo. Salidas: 4 zonas estéreo balanceadas. Permite paneles control remotos de pared para fuente, volumen y entradas de audio. Interface web para control desde ordenador o Wifi (APP gratuita). RS-232, Altavoz PFL. Alimentación adicional 24V.	978 €
Micrófonos de Avisos para matrices MTX		
	MPX48 Micrófono de avisos con superficie táctil para MTX48, 4 zonas. Conexión a través de RJ45.	274 €
	MPX88 Micrófono de avisos con superficie táctil para MTX88, 8 zonas. Conexión a través de RJ45.	329 €
Controladores y Accesorios para matrices MTX		
	MWX65/W Panel de pared para fuente, volumen y envío audio a MTX. Mezcla en el propio mando de entrada de micro y línea adicional . Display color de 2,5". Requiere cajetín serie WB. Color Blanco.	205 €
	MWX65/B Panel de pared para fuente, volumen y envío audio a MTX. Mezcla en el propio mando de entrada de micro y línea adicional . Display color de 2,5". Requiere cajetín serie WB. Color Negro.	205 €
	CTA845MK2 N Adaptador Euroblock 8 pines a RJ45 para fácil comprobación de cables a la hora de instalar controles remotos MXW65 (MTX) y DW5066 (M2 y R2)	6 €
	MWX45/W Control de pared selección fuente y volumen para MTX (45x45mm), requiere embellecedor (CF45D) y cajetín estándar 60x60mm, o caja superf. (WB45S). Disponible versión bTcino (MWX43). Color Blanco	65 €
	MWX45/B Control de pared selección fuente y volumen para MTX (45x45mm), requiere embellecedor (CF45S) y cajetín estándar 60x60mm, o caja superf. (WB45S). Disponible versión bTcino (MWX43). Color Negro	65 €
	WLI18/W Panel activo de audio 45x45mm. 2x entradas RCA para MTX/APG20. Euroblock, requiere embellecedor (CF45S) y cajetín 60x60mm, o caja superf.(WB45S). Existe versión bTcino(WLI22). Color Blanco	70 €
	WLI18/B Panel activo de audio 45x45mm. 2x entradas RCA para MTX/APG20. Euroblock, requiere embellecedor (CF45S) y cajetín 60x60mm, o caja superf.(WB45S). Existe versión bTcino(WLI22). Color Negro	70 €
	WMI18/W Panel activo de audio 45x45mm. 1x XLR micro para MTX o APG20. Euroblock, requiere embellecedor (CF45S) y cajetín 60x60mm, o caja superf.(WB45S). Existe versión bTcino(WMI22). Color Blanco	72 €
	WMI18/B Panel activo de audio 45x45mm. 1x XLR micro para MTX o APG20. Euroblock, requiere embellecedor (CF45S) y cajetín 60x60mm, o caja superf.(WB45S). Existe versión bTcino(WMI22). Color Negro	72 €
	APG20MK2 Unidad receptora para WMI y WLI. Convierte señales transmitidas por UTP CAT5 (máx. 300m) en señales con nivel de micro XLR y línea RCA.	172 €
	MBS101R Accesorio para montar 1x APG20MK2, ATU20MK2 y AMP20MK2 en Rack	17 €
	MBS102R Accesorio para montar 2x APG20MK2, ATU20MK2 y AMP20MK2 en Rack	21 €
	MBS103R Accesorio para montar 3x APG20MK2, ATU20MK2 y AMP20MK2 en Rack	24 €
	MBS104R Accesorio para montar 3x APG20MK2, ATU20MK2 y AMP20MK2 en Rack	27 €
	MBS101T Accesorio para montar 1x APG20MK2, ATU20MK2 y AMP20MK2 en superficie	6 €

MODELO	DESCRIPCIÓN	PVP
Matrices Digitales		
Matrices Digitales M2 y R2		
	M2 Matriz de Audio digital DSP. SD para reproducción de mensajes. Control por navegador, iOS, pantalla táctil opcional y paneles de pared. Entradas (permite mezcla): 8x estéreo balanceadas (mic/línea), 4x estéreo RCA. 2x prioridad. 10 RJ45 para control y audio remoto. 8 GPI. Salidas: 8x balanceadas estéreo. 8 relés de salida.	2.980 €
	R2 Matriz de Audio digital DSP. Control por navegador, iOS, pantalla táctil opcional y paneles de pared. Entradas: 8x estéreo RCA. 2x línea con prioridad. 10 entradas RJ45 para control y audio remoto para interfaces periféricos. Salidas: 8x estéreo RCA.	1.683 €
Micrófonos de Avisos para matrices Digitales M2 y R2		
	APM101MK2 Micrófono de avisos digital para M2 y R2 con 1 pulsador. Pulsador programable para selección Zona, disparar mensajes M2, etc.	435 €
	APM104MK2 Micrófono de avisos digital para M2 y R2 con 4+3 pulsadores programables para selección Zona, disparar mensajes M2, etc.	478 €
	APM108MK2 Micrófono de avisos digital para M2 y R2 con 8+3 pulsadores programables para selección Zona, disparar mensajes M2, etc.	562 €
	APM116MK2 Micrófono de avisos digital para M2 y R2 con 16+3 pulsadores programables para selección Zona, disparar mensajes M2, etc.	655 €
	CP45ARP/W Panel con conector RJ45 y repetidor para APM o DW5065, para montaje en cajetín estándar. Dimensiones (AnxAlxPr): 45x45x25mm. Color Blanco	55 €
	CP45ARP/B Panel con conector RJ45 y repetidor para APM o DW5065, para montaje en cajetín estándar. Dimensiones (AnxAlxPr): 45x45x25mm. Color Negro	55 €
	ARJ03P Caja de unión para expandir el databus de APM para distancias mayores de 100m. Conectores, "BUS IN", "BUS OUT" y al APM.	40 €
Controladores y Accesorios para matrices Digitales M2 y R2		
	DW5066/W Panel de pared digital para control y envío audio a M2 y R2. Selección de fuente y volumen, mezcla en el propio mando de entrada de micro y línea adicional. Pantalla de display en color de 2,5". Color Blanco	435 €
	DW5066/B Panel de pared digital para control y envío audio a M2 y R2. Selección de fuente y volumen, mezcla en el propio mando de entrada de micro y línea adicional. Pantalla de display en color de 2,5". Color Negro	435 €
	DW3020/W Controlador de pared para R2 y M2 para selección de fuente y volumen. Formato 45x45mm. Conexión Euroblock. Color Blanco	129 €
	DW3020/B Controlador de pared para R2 y M2 para selección de fuente y volumen. Formato 45x45mm. Conexión Euroblock. Color Negro	129 €
	POW2 Módulo opcional de amplificación interno M2 y R2. 16 canales clase D de 60W a 4Ω (8 canales estéreo). Se puede seleccionar mono bridge obteniendo una potencia de 8 x 120 W a 8 Ohmios.	999 €
	OPT2 Módulo de interconexión por fibra óptica para matrices M2 y R2. Intercambio de fuentes de audio (8 estéreo) y salidas en grandes distancias (600 Mts o 1200m)	445 €
	M2DIS Pantalla display opcional táctil de 7" para ser instalada en matriz M2. Resolución de 800 x 480 píxeles.	750 €
	R2DIS Pantalla display opcional táctil de 7" para ser instalada en matriz R2. Resolución de 800 x 480 píxeles.	750 €
	ARU104MK2 Módulo de 4 relés para conmutación de dos señales (música ambiental y llamadas de prioridad) controlable desde APM. Carril DIN.	305 €
	ARU108MK2 Módulo de 8 relés para conmutación de dos señales (música ambiental y llamadas de prioridad) controlable desde APM. Carril DIN	376 €
	APC100 Unidad para configuración dispositivos Audac RS232/TCP-IP/RS485	294 €

MODELO	DESCRIPCIÓN	PVP
Mezcladores Autoamplificados		
Mezcladores autoamplificados COM		
	COM3 F Amplificador con mezclador. Potencia 30W línea 100V y 4Ω. Entradas: 2 Mic/línea, 1 Mic. Entrada para telefono de avisos (prioridad). EQ graves y agudos. Peso: 4,5 Kg.	182 €
	COM104 N Amplificador clase D con mezclador. Potencia 40W línea 100V y 4Ω. Entradas: 1 línea RCA, 1 Mic balanceado con Phantom y prioridad. Mute por contacto. Sensibilidad de entradas ajustable. EQ graves y agudos. Peso: 3 Kg.	198 €
	COM108 Amplificador clase D con mezclador. Potencia 80W línea 100V y 4Ω. Entradas: 1 línea RCA, 1 Mic balanceado con Phantom y prioridad. Mute por contacto. Sensibilidad de entradas ajustable. EQ graves y agudos. Peso: 3 Kg.	252 €
	COM12MK2 Amplificador con mezclador. Potencia 120W línea 100V y 4Ω. Protección DC, CC, temp. y sobrecarga. Entradas: 2 línea estéreo, 2 Mic/línea balanceadas, 2 Mic/línea balanceadas prioridad y Phantom.	497 €
	COM24MK2 Amplificador con mezclador. Potencia 240W línea 100V y 4Ω. Protección DC, CC, temp. y sobrecarga. Entradas: 2 línea estéreo, 2 Mic/línea balanceadas, 2 Mic/línea balanceadas prioridad y Phantom.	656 €
	COM6MB2 Kit para montar COM3 y COM6 en rack 19" 2U.	18 €
	MBS310 Kit MBS310 para montar de forma segura y efectiva dispositivos en racks de 19" o 10,5". Las configuraciones posibles con este kit son: - Un aparato de medio rack en un rack de 19" (1U) - Dos aparatos de medio rack en un rack de 19" (1U) - Un aparato de medio rack en un rack de 10,5" rack (1U) El kit contiene: 1 x oreja simple medio rack , 2 x orejas laterales, 2 x acopladores, 8 x tornillos M4 x 6mm.	24 €
Amplificadores Línea 100V		
Amplificadores 100V CPA y CAP		
	CPA12 Amplificador 120W línea 100V y 4Ω. Protección DC, CC, temp y sobrecarga. Entrada:XLR con Pot. sensibilidad (-12dB a 0dB). Selector HPF 400Hz. Salida link XLR. 2U rack. Alimentación adicional 24V	503 €
	CPA24 Amplificador 240W línea 100V y 4Ω. Protección DC, CC, temp. y sobrecarga. Entrada:XLR con Pot. sensibilidad (-12dB a 0dB). Selector HPF 400Hz. Salida link XLR. 2U rack. Alimentación adicional 24V	611 €
	CPA36 Amplificador 360W línea 100V y 4Ω. Protección DC, CC, temp. y sobrecarga. Entrada:XLR con Pot. sensibilidad (-12dB a 0dB). Selector HPF 400Hz. Salida link XLR. 2U rack. Alimentación adicional 24V	654 €
	CAP224 Amplificador 2x 240W línea de 100V. Protección DC, CC, temp. y SC. Entrada: 2x XLR con Pot.sensibilidad (-12dB a 0dB). Selector HPF 400Hz. Salida link XLR. 2U rack.	734 €
	CAP248 Amplificador 2x 480W línea de 100V. Protección DC, CC, temp. y SC. Entrada: 2x XLR con Pot.sensibilidad (-12dB a 0dB). Selector HPF 400Hz. Salida link XLR. 2U rack.	860 €
	CAP412 Amplificador 4x 120W línea de 100V y 4Ω. Protección DC, CC, temp. y SC. Entrada: 4x XLR con Pot.sensibilidad (-12dB a 0dB). Selector HPF 400Hz. Salida link XLR. 2U rack.	989 €
	CAP424 Amplificador 4x 240W línea de 100V. Protección DC, CC, temp. y SC. Entrada: 4x XLR con Pot.sensibilidad (-12dB a 0dB). Selector HPF 400Hz. Salida link XLR. 2U rack.	1.131 €
	CAP448 Amplificador 4x 480W línea de 100V. Protección DC, CC, temp. y sobrecarga. Entrada: 4x XLR con Pot.sensibilidad (-12dB a 0dB). Selector HPF 400Hz. Salida link XLR. 2U.	1.241 €
	CPE100 2x asas para amplificadores serie CPA y CAP.	8 €
	PMQ240 N Amplificador 4x240W línea de 100V/8 Ohms con DSP incorporado (WaveDynamics™ DSP). Entrada XLR y Euroblock. Salida Euroblock. Display LCD color 2,5". RS232. Interfaz Dante™ opcional. USB para presets AUDAC. 8,05Kg. 2U.	1.225 €
	PMQ480 N Amplificador 4x480W línea de 100V/8 Ohms con DSP incorporado (WaveDynamics™ DSP). Entrada XLR y Euroblock. Salida y Euroblock. Display LCD color 2,5". RS232. Interfaz Dante™ opcional. USB para presets AUDAC. 8,5Kg. 2U.	1.330 €
	PMQ600 N Amplificador 4x600W línea de 100V/8 Ohms con DSP incorporado (WaveDynamics™ DSP). Entrada XLR y Euroblock. Salida y Euroblock. Display LCD color 2,5". RS232. Interfaz Dante™ opcional. USB para presets AUDAC. 8,6Kg. 2U.	1.399 €














N Producto Nuevo
CS Coming Soon
F Hasta Fin de Existencias

MODELO	DESCRIPCIÓN	PVP
Etapas de Potencia		
Etapas de Potencia Clase D, Serie DPA		
	DPA616 Etapa de potencia de 16 canales Clase D. Potencia: 16x 30W a 8Ω, 16x 60W a 4Ω y 8x 120W a 8Ω en bridge. Entrada balanceada Euroblock. Salida Euroblock. 2U rack.	1.256 €
Etapas de Potencia Clase D, Serie EPA Energy Star		
	EPA152 Etapa de potencia ENERGY STAR de 2 canales Clase D. Potencia: 2x 80W a 8Ω, 2x 150W a 4Ω y 1x 300W bridge. Entrada: XLR balanceados. 1U rack. Peso 4 Kg.	374 €
	EPA252 Etapa de potencia ENERGY STAR de 2 canales Clase D. Potencia: 2x 130W a 8Ω, 2x 250W a 4Ω y 1x 500W bridge. Entrada: XLR balanceados. 1U rack. Peso 4 Kg.	483 €
	EPA502 Etapa de potencia ENERGY STAR de 2 canales Clase D. Potencia: 2x 280W a 8Ω, 2x 500W a 4Ω y 1x 1000W bridge. Entrada: XLR balanceados. 1U rack. Peso 4 Kg.	555 €
	EPA104 Etapa de potencia Energy Star de 4 canales Clase D. Potencia, 4x100W a 4Ω y 2x200W bridge. Entrada: XLR balanceada. Selector Crossover a 125Hz para L,R+SUB.	468 €
	EPA254 Etapa de potencia Energy Star de 4 canales Clase D. Potencia, 4x250W a 4Ω y 2x500W bridge. Entrada: XLR balanceada. Selector Crossover a 125Hz para L,R+SUB.	582 €
Amplificadores Compactos		
Amplificadores compactos AMP		
	AMP20MK2 Amplificador estéreo compacto Energy Star 2x15W a 4Ω. Entrada stereo balanceada + micrófono. Opción control volumen y entradas micro/línea remotas RJ45 (panel pared WP523) y Pot. 10KΩ (VC3208)	189 €
	AMP523MK2 Amplificador estéreo compacto 2x15W 4Ω. Entradas: 4x stereo, 1x Mic Phantom. Control RS232 y TCP/IP(app gratuita). Opción remota control volumen/fuente (MWX45), entrada micro (WMI) y línea (WLI)	330 €
Etapas de Potencia con DSP		
Etapas de Potencia Clase D con DSP, Serie SMA y SMQ		
	SMA350 Etapa de potencia 2 canales clase D con DSP (EQ 7 bandas Q variable, limitador, delay, etc.) 2x 350W a 4Ω, 2x 220W a 8Ω, bridge 700W. Entrada XLR y Euroblock. Salida Speakon y Euroblock. Display LCD color 2,5". RS232. USB para presets AUDAC. 7,5Kg.	670 €
	SMA500 Etapa de potencia 2 canales clase D con DSP (EQ 7 bandas Q variable, limitador, delay, etc.) 2x 500W a 4Ω, 2x 300W a 8Ω, bridge 1000W. Entrada XLR y Euroblock. Salida Speakon y Euroblock. Display LCD color 2,5". RS232. USB para presets AUDAC. 7,75Kg.	752 €
	SMA750 Etapa de potencia 2 canales clase D con DSP (EQ 7 bandas Q variable, limitador, delay, etc.) 2x 750W a 4Ω, 2x 380W a 8Ω, bridge 1500W. Entrada XLR y Euroblock. Salida Speakon y Euroblock. Display LCD color 2,5". RS232. USB para presets AUDAC. 8Kg.	862 €
	SMQ350 Etapa de potencia 4 canales clase D con DSP (EQ 7 bandas Q variable, limitador, delay, etc.) 4x 350W a 4Ω, 4x 220W a 8Ω, bridge 2x700W. Entrada XLR+Euroblock. Salida Speakon+Euroblock. Display LCD color 2,5". RS232. USB para presets AUDAC. 8,15Kg.	972 €
	SMQ500 Etapa de potencia 4 canales clase D con DSP (EQ 7 bandas Q variable, limitador, delay, etc.) 4x 500W a 4Ω, 4x 300W a 8Ω, bridge 2x1000W. Entrada XLR+Euroblock. Salida Speakon+Euroblock. Display LCD color 2,5". RS232. USB para presets AUDAC. 8,35Kg.	1.109 €
	SMQ750 Etapa de potencia 4 canales clase D con DSP (EQ 7 bandas Q variable, limitador, delay, etc.) 4x 750W a 4Ω, 4x 380W a 8Ω, bridge 2x1500W. Entrada XLR+Euroblock. Salida Speakon+Euroblock. Display LCD color 2,5". RS232. USB para presets AUDAC. 8,55Kg.	1.286 €
Accesorios Etapas de Potencia SMA / SMQ		
	ANI22 Tarjeta conexión DANTE 2IN / 2OUT para etapas de potencia SMA/SMQ	265 €
	ANI44 Tarjeta conexión DANTE 4IN / 4OUT para etapas de potencia SMA/SMQ	286 €










MODELO	DESCRIPCIÓN	PVP
--------	-------------	-----

Transformadores y Aisladores

Transformadores línea 100V






	TR1006F	Transformador línea de 100V 6W/3W/1,5W. Impedancia salida 8Ω. Conector regleta	12 €
	TR1010 F	Transformador línea de 100V 20/15/10/7,5/5/3W. Imp. salida 2/4/8Ω	38 €
	TR1024F	Transformador línea de 100V 24/12/6W. Imp. Salida 8Ω, Conector regleta	15 €
	TR3030	Transformador línea de 100V 30W. Imp. salida 2/4/8Ω	34 €
	TR3060	Transformador línea de 100V 60W. Imp. salida 2/4/8Ω	53 €
	TR3120	Transformador línea de 100V 120W. Imp. salida 2/4/8Ω	72 €
	TR3240	Transformador línea de 100V 240W. Imp. salida 2/4/8Ω	104 €
	TR3480	Transformador línea de 100V 480W. Imp. salida 2/4/8Ω	187 €
	TR3000 F	Bandeja 2U rack para montar hasta 8x transformadores TR3xxx	79 €
	WTR06	Transformador IP66 línea de 100V 6/3/1,5W. Imp. salida 8Ω.	22 €
	WTR24	Transformador IP66 línea de 100V 24/12/6W. Imp. salida 8Ω.	26 €
	Q4TR N	Unidad de transformadores para 4 canales de amplificación, 4x600W @ 100V.	765 €
	Q4TR/D N	Unidad de transformadores para 4 canales de amplificación clase D, 4x600W @ 100V.	842 €

























Transformadores y Aisladores de Audio

	ALI20	Módulo pasivo de aislamiento de líneas de audio para aislar una señal estéreo balanceada. Incorpora interruptor de tierra.	122 €
	ALI25	Módulo pasivo de aislamiento de líneas de audio para aislar una señal estéreo balanceada. Incorpora interruptor de tierra. Transformador blindado con carcasa metal para entornos con muchas interferencias.	168 €
	ATU44MK2	Adaptador universal de entrada. Convierte cualquier línea de 100V y 8 Ω a nivel de línea balanceada o convertir señal no balanceada en balanceada y viceversa. Entradas y salidas aisladas por transformador.	79 €
	TR2050	Aislador de bucles de tierra. 2x RCA Macho a 2x RCA Hembra.	10 €
	TR2060	Aislador de bucles de tierra. Minijack Macho a 2x RCA Macho.	10 €
	TR2070	Aislador de bucles de tierra. Minijack Macho a Minijack Hembra.	10 €
	TR2080	Aislador de bucles de tierra. Minijack Macho a 2x XLR Macho	18 €
	TR106	Transformador de aislamiento de nivel de línea 600:600 Blindado	31 €
	TR266	Transformador de aislamiento de nivel de línea 600:600 Super Blindado	50 €

Controles de Volumen y Selectores

Controles de Volumen línea 100V





	VC3036/W	Control volumen línea de 100V 36W. Relé 24V. 45x45x60mm (AlxAn xPr). Requiere embellecedor (CF45S) y cajetín 60x60mm, o caja superf. (WB45S). Disponible versión bTcino(VC4036). Color Blanco	56 €
	VC3036/B	Control volumen línea de 100V 36W. Relé 24V. 45x45x60mm (AlxAn xPr). Requiere embellecedor (CF45S) y cajetín 60x60mm, o caja superf. (WB45S). Disponible versión bTcino(VC4036). Color Negro	56 €
	VC3022/W	Control de volumen pared, línea de 100V de 20W. Relé 24V DC. 80x80x60mm (AlxAnxPr). Requiere cajetín empotrar 70x70mm, o caja superf. (WB3102). Color blanco.	19 €
	VC3062/W	Control de volumen pared, línea de 100V de 60W. Relé 24V DC. 80x80x60mm (AlxAnxPr). Requiere cajetín empotrar 70x70mm, o caja superf. (WB3102). Color blanco.	35 €
	VC3102/W	Control de volumen pared, línea de 100V de 100W. Relé 24V DC. 80x80x60mm (AlxAnxPr). Requiere cajetín empotrar 70x70mm, o caja superf. (WB3102). Color blanco.	40 €

MODELO	DESCRIPCIÓN	PVP
Selector de fuente de sonido		
	PC3000/W Selector 5 fuentes+prioridad 100V. Relé 24V. 45x45x60mm (AlxAnxPr). Requiere embellecedor (CF45S) y cajetín 60x60mm, o caja sup.(WB45S). Disponible versión bTcino(PC4000/W).Color Blanco	37 €
	PC3000/B Selector 5 fuentes+prioridad 100V. Relé 24V. 45x45x60mm (AlxAnxPr). Requiere embellecedor (CF45S) y cajetín 60x60mm, o caja sup.(WB45S). Disponible versión bTcino(PC4000/B).Negro	37 €
Controles de Volumen AMP20		
	VC3208/W Control remoto de volumen para SX408A y AMP20. 45 x 45 x 60mm. Requiere embellecedor (CF45S) y cajetín estándar 60x60mm, o caja superf. (WB45S). Color Blanco.	25 €
	VC3208/B Control remoto de volumen para SX408A y AMP20. 45 x 45 x 60mm. Requiere embellecedor (CF45S) y cajetín estándar 60x60mm, o caja superf. (WB45S). Color Negro.	25 €
Paneles Conexión 45x45mm Nota: También disponibles para bTcino 43x43mm (Ref. CP43xxx)		
Paneles 45x45mm		
	CP45RCA/W Panel 2x RCA hembra, montaje en cajetín estándar. Medidas (An x Al x Pr): 45 x 45 x 25mm. Color Blanco	10 €
	CP45RCA/B Panel 2x RCA hembra, montaje en cajetín estándar. Medidas (An x Al x Pr): 45 x 45 x 25mm. Color Negro	10 €
	CP45XLF/W Panel XLR hembra, para montaje en cajetín estándar. Dimensiones (W x H x D): 45 x 45 x 25mm. Color: Blanco	10 €
	CP45XLF/B Panel con conector XLR hembra, para montaje en cajetín estándar. Dimensiones (W x H x D): 45 x 45 x 25mm. Color: Negro	10 €
	CP45XLM/W Panel con conector XLR macho, para montaje en cajetín estándar, sin soldadura. Dimensiones (W x H x D): 45 x 45 x 25mm. Color: Blanco	10 €
	CP45XLM/B Panel con conector XLR macho, para montaje en cajetín estándar, sin soldadura. Dimensiones (W x H x D): 45 x 45 x 25mm. Color: Negro	10 €
	CP45XLM/B F Panel con conector XLR macho, para montaje en cajetín estándar. Dimensiones (W x H x D): 45 x 45 x 25mm. Color: Negro	8 €
	CP45SPE/B Panel con conector Speakon, para montaje en cajetín estándar. Dimensiones (W x H x D): 45 x 45 x 25mm. Color: Negro	8 €
	CP45SPES/B Panel con conector Speakon,sin soldadura, para montaje en cajetín estándar. Dimensiones (W x H x D): 45 x 45 x 25mm. Color: Negro	14 €
	CP45SPES/W Panel con conector Speakon,sin soldadura, para montaje en cajetín estándar. Dimensiones (W x H x D): 45 x 45 x 25mm. Color: Blanco	14 €
	CP45BNC/B Panel BNC 45 x 45 x 25mm. Negro.	9 €
	CP45BNC/W Panel BNC 45 x 45 x 25mm. Blanco.	9 €
	CP45HDM/W Panel con conector HDMI. para montaje en cajetín estándar. Dimensiones (W x H x D): 45 x 45 x 25mm. Color Blanco	19 €
	CP45HDM/B Panel con conector HDMI. para montaje en cajetín estándar. Dimensiones (W x H x D): 45 x 45 x 25mm. Color Negro	19 €
	CP45VGA/W Panel con conector Sub D 15, para montaje en cajetín estándar. Dimensiones (W x H x D): 45 x 45 x 25mm. Color: Blanco	19 €
	CP45VGA/B Panel con conector Sub D 15, para montaje en cajetín estándar. Dimensiones (W x H x D): 45 x 45 x 25mm. Color: Negro	19 €
	CP45ARJ/W Panel con conector RJ45, para montaje en cajetín estándar. Dimensiones (W x H x D): 45 x 45 x 25mm. Color: Blanco	25 €
	CP45ARJ/B Panel con conector RJ45, para montaje en cajetín estándar. Dimensiones (W x H x D): 45 x 45 x 25mm. Color: Negro	25 €
	CP45DSZ/W Panel para conector con agujero tamaño D-size. Color: Blanco	6 €
	CP45DSZ/B Panel para conector con agujero tamaño D-size. Color: Negro	6 €


MODELO	DESCRIPCIÓN	PVP
--------	-------------	-----

Embellecedores y Cajetines


Embellecedores y cajetines para mecanismos 45x45mm
























	CF45D/B	Embellecedor dos mecanismos individual, para cajetin de pared 45x45. Fijación por tornillos. Color Negro	14 €
	CF45D/W	Embellecedor dos mecanismos individual, para cajetin de pared 45x45. Fijación por tornillos. Color Blanco	14 €
	CF45DH/B	Embellecedor dos mecanismos individual, para cajetin de pared 45x45. Fijación gancho. Color Negro	15 €
	CF45DH/W	Embellecedor dos mecanismos individual, para cajetin de pared 45x45. Fijación gancho. Color Blanco	15 €
	CF45SH/B	Embellecedor un mecanismo, para cajetin de pared 45x45. Fijación gancho. Color Negro	8 €
	CF45SH/W	Embellecedor un mecanismo, para cajetin de pared 45x45. Fijación gancho. Color Blanco	8 €
	CF45S/W	Embellecedor para 1 mecanismo 45x45mm para cajetín 60x60 pared. Color Blanco.	8 €
	CF45S/B	Embellecedor para 1 mecanismo 45x45mm para cajetín 60x60 pared. Color Negro.	8 €
	CP45CF2/W	F Embellecedor para 2 mecanismos 45x45mm para 2x cajetines 60x60 pared. Color Blanco.	7 €
	WB45S/W	Cajetín de plástico de superficie para montar un mecanismo de 45x45mm. Color Blanco	10 €
	WB45S/B	Cajetín de plástico de superficie para montar un mecanismo de 45x45mm. Color Negro	10 €
	WB45S/FG	Cajetín de plástico empotrado para montar un mecanismo de 45x45mm. Pladur	5 €
	WB45S/FS	Cajetín de plástico empotrado para montar un mecanismo de 45x45mm. Obra	3 €
	WB45D/B	Cajetín de plástico de superficie para montar dos mecanismos de 45x45mm. Color Negro	18 €
	WB45D/W	Cajetín de plástico de superficie para montar dos mecanismos de 45x45mm. Color Blanco	18 €

Cajetines para mecanismos 80x80mm














	WB3102/FS	Cajetín empotrar de 70x70mm para controles de volumen línea 100V. VC3022/VC3062/VC3102	6 €
	WB3102/SW	Cajetín superficie para controles de volumen línea 100V. VC3022/VC3062/VC3102. Color blanco.	11 €







Cajetines para controladores específicos AUDAC


	WB50/FG	Cajetin de plastico para empotrar mandos DW5066, MWX65 y WP523 en pladur, madera, etc. de grosor entre 7 y 25 mm. Medidas: 144,5 x 83,5 x 47,5(Pr) mm	8 €
	WB5065/FS (WB50/FS)	F Cajetin de acero galvanizado para empotrar mandos DW5066, MWX65 y WP523 en paredes de mortero, ladrillo o piedra. Medidas: 133 x 72 x 47 mm (AnxAIxPr)	5 €
	WB50/W	Cajetin de plastico para instalación en Superficie de mandos DW5066, MWX65 y WP523. Color Blanco	12 €
	WB50/B	Cajetin de plastico para instalación en Superficie de mandos DW5066, MWX65 y WP523. Color Negro	13 €

MODELO	DESCRIPCIÓN	PVP
Altavoces de Techo		
Altavoces de Techo CS		
	CSA506/W F Altavoz de techo de 5" de perfil bajo con transformador de línea de 100V con selección de 3/6W. Peso 500gr.	17 €
	CSW55 Altavoz de techo línea de 100V de 6W. Incluye LED BLANCO para alarma visible. Dimensiones (Ø x Pr): 205 x 70 mm. Color blanco	53 €
	CSE100 Unidad de LED, como en el modelo de altavoz CSE55. 24V DC y consumo 45 mA. 24 Lúmenes con ángulo de radiación de 120°.	27 €
	CS55/W F Altavoz de techo de 4 1/3" línea de 100V. Potencias 6W/3W/1,5W. Dimensiones (Ø x Pr): 205 x 70 mm. Peso: 0,78 Kg. Color Blanco	25 €
	CS55/B F Altavoz de techo de 4 1/3" línea de 100V. Potencias 6W/3W/1,5W. Dimensiones (Ø x Pr): 205 x 70 mm. Peso: 0,78 Kg. Color Negro	25 €
	CS55D/W F Altavoz de techo de 4 1/3" de 16Ω. Potencia RMS 10W. Dimensiones (Ø x Pr): 205 x 70 mm. Peso: 0,78 Kg. Color Negro	21 €
	CS74/W F Altavoz de techo línea 100V o baja impedancia. Altavoz de 5" y tweeter de 1". RMS 30W. Selector 6W/3W/1,5W y 8 Ω. Dimensiones (Ø x D): 205 x 90 mm. Peso: 1,5 Kg. Color Blanco	46 €
	CS74/B F Altavoz de techo línea 100V o baja impedancia. Altavoz de 5" y tweeter de 1". RMS 30W. Selector 6W/3W/1,5W y 8 Ω. Dimensiones (Ø x D): 205 x 90 mm. Peso: 1,5 Kg. Color Negro	46 €
	CS75/W F Altavoz de techo línea 100V o baja impedancia. Altavoz de 5" y tweeter de 1". RMS 30W. Selector 24W/12W/6W y 8 Ω. Dimensiones (Ø x D): 205 x 90 mm. Color Blanco	51 €
	CS75/B F Altavoz de techo línea 100V o baja impedancia. Altavoz de 5" y tweeter de 1". RMS 30W. Selector 24W/12W/6W y 8 Ω. Dimensiones (Ø x D): 205 x 90 mm. Color Negro	51 €
	CS75D/W F Altavoz de techo 16Ω. Altavoz de 5" y tweeter de 1". RMS 30W. Dimensiones (Ø x D): 205 x 90 mm. Color Blanco	46 €
	CS85/W F Altavoz de techo línea 100V o baja impedancia. Altavoz de 8" y tweeter de 1". RMS 40W. Selector 24W/12W/6W y 8Ω. Dimensiones (Ø x D): 275 x 90 mm. Color Blanco	64 €
	CS85/B F Altavoz de techo línea 100V o baja impedancia. Altavoz de 8" y tweeter de 1". RMS 40W. Selector 24W/12W/6W y 8Ω. Dimensiones (Ø x D): 275 x 90 mm. Color Negro	64 €
	CS85D/W F Altavoz de techo 16Ω. Altavoz de 8" y tweeter de 1". RMS 40W. Dimensiones (Ø x D): 275 x 90 mm. Color Blanco	58 €
	CSF506/W Altavoz de techo línea de 100V normativa EN60849. Altavoz de 5". Potencia 6W/3W 100V. Conexión por Bloque cerámico, fusible térmico. Dimensiones (Ø x D): 180x127mm.	50 €
	CS424/W Altavoz de techo con cúpula línea 100V y baja impedancia. Altavoz 4" y tweeter de 1". 30W RMS. Selector 6W/12W/24W y 8Ω. Dimensiones con cúpula (Ø x D): 205 x 182 mm. 1,9 Kg. Color Blanco	106 €
	CS660/W Altavoz de techo con cúpula línea 100V y baja impedancia. Altavoz 6,5" y tweeter de 1". 60W RMS. Selector 15W/30W/60W y 8Ω. Dimensiones con cúpula (Ø x D): 250 x 210 mm. 3,1 Kg. Color Blanco	147 €
Altavoces de Techo CENA		
	CENA506/B N Altavoz de techo de 5" línea de 100V con sistema de instalación SpringFit™. Potencias 6W/3W. Dimensiones (Ø x Pr): 180 x 57 mm. Peso: 0,66 Kg. Color Negro.	17 €
	CENA506/W N Altavoz de techo de 5" línea de 100V con sistema de instalación SpringFit™. Potencias 6W/3W. Dimensiones (Ø x Pr): 180 x 57 mm. Peso: 0,66 Kg. Color Blanco.	17 €
	CENA706/B N Altavoz de techo de 6.5" línea de 100V con sistema de instalación SpringFit™. Potencias 6W/3W. Dimensiones (Ø x Pr): 193 x 67 mm. Peso: 0,74 Kg. Color Negro.	24 €
	CENA706/W N Altavoz de techo de 6.5" línea de 100V con sistema de instalación SpringFit™. Potencias 6W/3W. Dimensiones (Ø x Pr): 193 x 67 mm. Peso: 0,74 Kg. Color Blanco.	24 €
	CENA812/B CS Altavoz de techo de 8" línea de 100V con sistema de instalación SpringFit™. Potencias 12W/6W/3W. Dimensiones (Ø x Pr): 232 x 90 mm. Peso: 0,82 Kg. Color Negro.	29 €
	CENA812/W CS Altavoz de techo de 8" línea de 100V con sistema de instalación SpringFit™. Potencias 12W/6W/3W. Dimensiones (Ø x Pr): 232 x 90 mm. Peso: 0,82 Kg. Color Blanco.	29 €



N Producto Nuevo
CS Coming Soon
F Hasta Fin de Existencias

MODELO	DESCRIPCIÓN	PVP
Altavoces de Techo CIRA		
	CIRA506/W N Altavoz de techo 8Ω / 100V con sistema de montaje QuickFit™ y con rejilla TwistFix™. Altavoz de 5 1/4" polipropileno + 1" Mylar Tweeter. 30 W RMS @ 8Ω y 6/3/1.5 W @ 100V. Dimensiones (Ø x Pr) 193x75mm. Peso: 1,10Kg. Color Blanco.	45 €
	CIRA524/W N Altavoz de techo 8Ω / 100V con sistema de montaje QuickFit™ y con rejilla TwistFix™. Altavoz de 5 1/4" polipropileno + 1" Mylar Tweeter. 30 W RMS @ 8Ω y 24/12/6 W @ 100V. Dimensiones (Ø x Pr) 193x83mm. Peso: 1,15Kg. Color Blanco.	50 €
	CIRA530D/W CS Altavoz de techo 16Ω con sistema de montaje QuickFit™ y con rejilla TwistFix™. Altavoz de 5 1/4" polipropileno + 1" Mylar Tweeter. 30 W RMS @ 16Ω. Dimensiones (Ø x Pr) 193x75mm. Peso: 1,05Kg. Color Blanco.	40 €
	CIRA724/W N Altavoz de techo 8Ω / 100V con sistema de montaje QuickFit™ y con rejilla TwistFix™. Altavoz de 6.5 1/4" polipropileno + 1" Mylar Tweeter. 30 W RMS @ 8Ω y 24/12/6 W @ 100V. Dimensiones (Ø x Pr) 200x78mm. Peso: 1,45Kg. Color Blanco.	59 €
	CIRA730D/W CS Altavoz de techo 16Ω con sistema de montaje QuickFit™ y con rejilla TwistFix™. Altavoz de 6.5 1/4" polipropileno + 1" Mylar Tweeter. 30 W RMS @ 16Ω. Dimensiones (Ø x Pr) 200x75mm. Peso: 1,35Kg. Color Blanco.	49 €
	CIRA824/W CS Altavoz de techo 8Ω / 100V con sistema de montaje QuickFit™ y con rejilla TwistFix™. Altavoz de 8" polipropileno + 1" Mylar Tweeter. 40 W RMS @ 8Ω y 24/12/6 W @ 100V. Dimensiones (Ø x Pr) 270x82mm. Peso: 1,75Kg. Color Blanco.	72 €
	CIRA840D/W CS Altavoz de techo 16Ω con sistema de montaje QuickFit™ y con rejilla TwistFix™. Altavoz de 8" polipropileno + 1" Mylar Tweeter. 40 W RMS @ 16Ω. Dimensiones (Ø x Pr) 270x82mm. Peso: 1,65Kg. Color Blanco.	62 €
	GLI05/OB N Rejilla negra para CIRA5 con tratamiento para exteriores.	9 €
	GLI05/OP N Rejilla pintable para CIRA5 con tratamiento para exteriores.	9 €
	GLI07/OB N Rejilla negra para CIRA7 con tratamiento para exteriores.	11 €
	GLI07/OP N Rejilla pintable para CIRA7 con tratamiento para exteriores.	11 €
	GLI08/OB N Rejilla negra para CIRA8 con tratamiento para exteriores.	15 €
	GLI08/OP N Rejilla pintable para CIRA8 con tratamiento para exteriores.	15 €
Altavoces de Techo para exterior y ambientes húmedos		
	AWP06/W Altavoz techo ambientes húmedos IP65. Altavoz de 4". RMS 6W. Selector 6W/3W/1,5W y 8Ω. Dimensiones (ØxD) 140x130mm. 0,95 Kg	40 €
	SSP500/W Altavoz para de empotrar para saunas (alta temp. y humedad) Altavoz 5" y tweeter de 1". RMS 20W. Impedancia 8 Ω. Conexión cable de silicona. Dimensiones (Ø x D): 165 x 74 mm. 0,62 Kg	46 €
Altavoces cuadrados para empotrar (pared o techo)		
	WS524/W Altavoz cuadrado empotrar. Altavoz 4,75" y tweeter de 1". RMS 30W. Selector 24W/12W/6W y 8Ω. Dimensiones (AlxAnxPr) 180x180x85mm	60 €
	WS524/D Altavoz cuadrado empotrar 16Ω. Altavoz 4,75" y tweeter de 1". RMS 30W. Dimensiones (AlxAnxPr) 180x180x85mm	50 €
	WS624/W Altavoz rectangular empotrar. Altavoz 4,75" y tweeter de 1". RMS 30W. Selector 24W/12W/6W y 8Ω. Dimensiones (AlxAnxPr) 280x192x75mm	65 €
	WS624D/W Altavoz rectangular empotrar. Altavoz 4,75" y tweeter de 1". RMS 30W. 16Ω. Dimensiones (AlxAnxPr) 280x192x75mm	55 €
Altavoz Subgraves para empotrar (pared o techo)		
	CS1000S/W Subwoofer 10" cuadrado de techo de perfil bajo. RMS 100W. 8Ω. Respuesta frec. 50 Hz a 250 Hz. Dimensiones (An x Al x Pr): 304x304x104mm. 3,6 Kg. Blanco	113 €

MODELO	DESCRIPCIÓN	PVP
Serie CELO High-End baja impedancia		
	CELO2 Altavoz de techo High-End 8Ω. Rejilla 1mm. Altavoz de 2" aluminio. RMS 10 W. 120Hz a 20 kHz. Dimensiones (Ø x Pr) 118x98 mm. 0,5Kg	59 €
	CELO2D Altavoz de techo High-End 16Ω. Rejilla 1mm. Altavoz de 2" aluminio. RMS 10 W. 120Hz a 20 kHz. Dimensiones (Ø x Pr) 118x98 mm. 0,5Kg	59 €
	GLC02/B Rejilla negra para CELO2	8 €
	GLC02/P Rejilla pintable para CELO2	8 €
	CELO5 Altavoz de techo High-End 8Ω. Rejilla 1mm. Altavoz de 5" aluminio+ Tweeter. RMS 50W. 70Hz a 20 kHz. Dimensiones (Ø x Pr) 175x98mm	104 €
	GLC05/B Rejilla negra para CELO5	13 €
	GLC05/P Rejilla pintable para CELO5	13 €
	CELO6 Altavoz de techo High-End 8Ω. Rejilla 1mm. Altavoz de 6" aluminio+ Tweeter. RMS 60W. 55Hz a 20 kHz. Dimensiones (Ø x Pr) 230x103mm	132 €
	GLC06/B Rejilla negra para CELO6	15 €
	GLC06/P Rejilla pintable para CELO6	15 €
	GFC06 N Anillo de montaje empotrado de yeso para CELO6.	45 €
	CELO8 Altavoz de techo High-End 8Ω. Rejilla 1mm. Altavoz de 8" aluminio+ Tweeter. RMS 80W. 46Hz a 20 kHz. Dimensiones (Ø x Pr) 270x118mm	164 €
	GLC08/B Rejilla negra para CELO8	19 €
	GLC08/P Rejilla pintable para CELO8	19 €
	CMM306 N Caja para intalar altavoces de techo en hormigón	144 €

Serie MERO High-End rectangular baja impedancia		
	MERO2 Altavoz de techo o empotrar en pared High-End 8Ω. Rejilla 1mm. Altavoz de 2" aluminio. RMS 10 W. 120Hz a 20 kHz. Dimensiones (An x Al x Pr) 106x152x70mm.	60 €
	MERO2D Altavoz de techo o empotrar en pared High-End 16Ω. Rejilla 1mm. Altavoz de 2" aluminio. RMS 10 W. 120Hz a 20 kHz. Dimensiones (An x Al x Pr) 106x152x70mm.	61 €
	WMM20 Caja para empotrar un MERO2 en pared	9 €
	GLM02/B Rejilla negra para MERO2	8 €
	GLM02/P Rejilla pintable para MERO2	8 €
	MERO5 Altavoz de techo o empotrar en pared High-End 8Ω. Rejilla 1mm. Altavoz de 5" aluminio + tweeter. RMS 50 W. 70Hz a 20 kHz. Dimensiones 162x237x74mm.	137 €
	GLM05/B Rejilla negra para MERO5	13 €
	GLM05/P Rejilla pintable para MERO5	13 €
	MERO6 Altavoz de techo o empotrar en pared High-End 8Ω. Rejilla 1mm. Altavoz de 6" aluminio + tweeter. RMS 60 W. 55Hz a 20 kHz. Dimensiones 196,5x276,5x82 mm.	179 €
	GLM06/B Rejilla negra para MERO6	15 €
	GLM06/P Rejilla pintable para MERO6	15 €




Altavoces de Superficie Bajo Perfil

Altavoces bajo perfil		
	CSS556/W Altavoz de superficie línea 100V. Cumple normativa ES60849. Altavoz 6". 10W RMS. Selector 6W/3W. Dimensiones (ØxPr) 170x79mm	52 €
	WS500 Altavoz para superficie 100V. Altavoz de 5,25". 10W RMS. Selector 5W/10W. Dimensiones (AnxAlxPr) 240 x 340 x 100mm. Color Blanco.	55 €


MODELO	DESCRIPCIÓN	PVP
--------	-------------	-----

Proyectores de Sonido

Proyectores de Sonido










	SP20	Proyector de sonido de 20W línea 100V. Protección IP56. RMS 20W. Selector 20W/10W/5W/2,5W. Dimensiones (Ø X Pr): 138 x 204 mm.	68 €
	SP202	Proyector de sonido bi-direccional 2x10W línea de 100V. Protección IP56. 2 altavoces de 5". RMS 2 x 10W. Selector 20W/10W/5W/2,5W. Dimensiones (ØxPr): 138 x 205mm.	100 €
	SP22	Proyector de sonido de 20W línea de 100V fabricado en aluminio. Protección IP56. Altavoz de 5". RMS 20W. Selector 20W/10W/5W/2,5W. Dimensiones (ØxPr): 138 x 205 mm. Peso: 2,2 Kg	84 €

Esferas de sonido



	ASP20	Altavoz esférico de 8" línea de 100V. Cobertura horizontal: 360°. RMS 20W. Selector 20W/10W/5W/2,5W. Dimensiones(Ø) 254 mm. Peso 2,95 Kg	78 €
---	-------	--	------

Columnas de Sonido



Columnas de Sonido para Interior

	KYDO/W	Columna de sonido con 6 altavoces de 2". RMS 60W. Selector 20W/10W/5W/2,5W y 12Ω. 80 Hz a 19 KHz. Incluye soporte de pared. Dimensiones (ANxALxPR) 70x505x105mm. Color Blanco	299 €
	KYDO/B	Columna de sonido con 6 altavoces de 2". RMS 60W. Selector 20W/10W/5W/2,5W y 12Ω. 80 Hz a 19 KHz. Incluye soporte de pared. Dimensiones (ANxALxPR) 70x505x105mm. Color Negro	299 €
	AXIR/W	Columna de sonido con 12 altavoces de 2". RMS 120W. Selector 2x 20W/10W/5W/2,5W y 6Ω. 80 Hz a 19 KHz. Incluye soporte de pared. Dimensiones (ANxALxPR) 70x1005x105mm. Color Blanco	464 €
	AXIR/B	Columna de sonido con 12 altavoces de 2". RMS 120W. Selector 2x 20W/10W/5W/2,5W y 6Ω. 80 Hz a 19 KHz. Incluye soporte de pared. Dimensiones (ANxALxPR) 70x1005x105mm. Color Negro	464 €
	GIAX/W	Columna de sonido con 24 altavoces de 2". RMS 240W a 4Ω. 80 Hz a 19 KHz. Incluye soporte de pared. Dimensiones (ANxALxPR) 70x2005x105mm. Color Blanco	985 €
	GIAX/B	Columna de sonido con 24 altavoces de 2". RMS 240W a 4Ω. 80 Hz a 19 KHz. Incluye soporte de pared. Dimensiones (ANxALxPR) 70x2005x105mm. Color Negro	985 €
	CLS420/W	Columna de sonido con 4 altavoces de 3". RMS 20W. Selector 20W/10W línea 100V. 170 Hz a 15 KHz. Incluye soporte de pared. Dimensiones (ANxALxPR): 104 x 478 x 86 mm. Peso 2,1 Kg	105 €
	CLS440/W	Columna de sonido con 8 altavoces de 3". RMS 40W. Selector 40W/20W línea 100V. 170 Hz a 15 KHz. Incluye soporte de pared. Dimensiones (ANxALxPR) 104 x 834 x 86 mm. Peso 2,1 Kg	150 €
	MBK250/B	N Adaptador para pie de 35 mm para altavoces de columna. Color Negro.	22 €

Columnas de Sonido para Exterior IP55

	AXIR/OW	Columna de sonido exterior IP55 con 6 altavoces de 2". RMS 60W. Selector 20W/10W/5W/2,5W y 12Ω. 80 Hz a 19 KHz. Incluye soporte de pared. Dimensiones (ANxALxPR) 70x505x105mm. Color Blanco	556 €
	AXIR/OB	Columna de sonido exterior IP55 con 6 altavoces de 2". RMS 60W. Selector 20W/10W/5W/2,5W y 12Ω. 80 Hz a 19 KHz. Incluye soporte de pared. Dimensiones (ANxALxPR) 70x505x105mm. Color Negro	556 €

Barras de sonido

	IMEO1/W	N Barra de sonido profesional 2.1. Amplificador Class D con WaveSelect DSP. 60 Watt RMS. 40 Hz a 20 KHz. Incluye soporte de pared. Dimensiones (ANxALxPR) 1000x60.5x134,3mm. Color Blanco.	249 €
	IMEO1/B	N Barra de sonido profesional 2.1. Amplificador Class D con WaveSelect DSP. 60 Watt RMS. 40 Hz a 20 KHz. Incluye soporte de pared. Dimensiones (ANxALxPR) 1000x60.5x134,3mm. Color Negro.	239 €

N Producto Nuevo






CS Coming Soon

F Hasta Fin de Existencias






MODELO	DESCRIPCIÓN	PVP
--------	-------------	-----

Bocinas

Bocinas de Sonido

	HS121	Proyector de Sonido full range de 20W línea 100V con protección IP65. Altavoz de 4". 150 Hz a 13 KHz. Selector 20W/10W/5W y 8Ω. Dimens. (ANxALxPR) 220x160x230mm. 2,3 Kg. Color Gris claro (RAL7035)	121 €
	CHA215	Bocina exponencial 15W para exterior IP56. 400 Hz a 9 KHz. Selector 15W/7,5W/3,75W/1,9W. Dimensiones (ØxPr): 271,5 x 208,5 mm.	75 €
	CHA230	Bocina exponencial 30W para exterior IP56. 400 Hz a 7,5 KHz. Selector 30W/20W/10W/5W. Dimensiones (ØxPr): 302 x 238 mm.	84 €
	CHA530	N Bocina musical de dos vías con 5" para medios/graves y motor de 1" para agudos. 110Hz a 16 kHz. Selector 30/15/7,5/3,75 W. IP66. 310 x 215 x 330 mm (ANxALxPR). Gris.	220 €
	CHA660	N Bocina musical de dos vías con 6,5" para medios/graves y motor de 1" para agudos. 100Hz a 16 kHz. Selector 60/30/15/7,5 W. IP66. 420 x 335 x 400 mm (ANxALxPR). Gris.	308 €

Bocinas de Gran Formato Serie HS

	HS208MK2	Proyector de sonido de gran formato full range 2 vías. Altavoz de 8" y motor de 1,3". Protección IP54. RMS 150W. SPL 122 dB. Impedancia 8 Ω. 100 Hz a 18 KHz. Dispersión 40° x 40°. Conexión 2 Speakon NL4. Dimensiones (ANxALxPR): 360 x 360 x 455 mm. Peso 12,5 Kg	572 €
	HS208TMK2	Proyector de sonido IP65 línea 100V gran formato full range 2 vías. Altavoz de 8"+1,3". RMS 150W. Selector 120W/60W/30W y 8Ω. SPL 122 dB. 100 Hz a 18 KHz. Dispersión 40°x40°. Conexión terminales caja estanca. Dimensiones (ANxALxPR): 360x360x455 mm. 17,6 Kg	670 €
	HS212MK2	Proyector de sonido de gran formato full range 2 vías. Altavoz de 12" y motor de 1,8". Protección IP54. RMS 350W. SPL 129 dB. Impedancia 8 Ω. 80 Hz a 18 KHz. Dispersión 40°x40°. Conexión 2 Speakon NL4. Dimensiones (ANxALxPR): 505 x 505 x 735 mm. Peso 29 Kg	949 €
	HS212TMK2	Proyector de sonido IP65 línea 100V gran formato full range 2 vías. Altavoz de 8"+1,3". RMS 350W. Selector 240W/120W/60W y 8Ω. SPL 129 dB. 80 Hz a 18 KHz. Dispersión 40°x40°. Conexión terminales caja estanca. Dimensiones (ANxALxPR): 505x505x735 mm. 39Kg	1.118 €
	MBK208Z/B	Soporte tipol Lira de acero zincado de 4mm para HS208/HS208T	93 €
	MBK212Z/B	Soporte tipol Lira de acero zincado de 4mm para HS212/HS212T	98 €

Altavoces de Superficie

Altavoces para interior Serie WX


	WX302/W	Recinto acústico 2 vías. Altavoz de 3"+tweeter 1", RMS 30W. Selector 20W/10W/5W y 8Ω. 90 Hz a 18 KHz. Dimensiones (ALxANxPR) 199x 129x 120mm. Color BLANCO. Se sirve solo por parejas. Precio unidad	59 €
	WX302/B	Recinto acústico 2 vías. Altavoz de 3"+tweeter 1", RMS 30W. Selector 20W/10W/5W y 8Ω. 90 Hz a 18 KHz. Dimensiones (ALxANxPR) 199x 129x 120mm. Color NEGRO. Se sirve solo por parejas. Precio unidad	59 €
	WX502/W	Recinto acústico 2 vías. Altavoz de 5"+tweeter 1". RMS 50W. Selector 40W/20W/10W y 8Ω. 70 Hz a 18 KHz. Dimensiones (ALxANxPR) 212x 147x 136mm. Color BLANCO. Se sirve solo por parejas. Precio unidad	85 €
	WX502/B	Recinto acústico 2 vías. Altavoz de 5"+tweeter 1". RMS 50W. Selector 40W/20W/10W y 8Ω. 70 Hz a 18 KHz. Dimensiones (ALxANxPR) 212x 147x 136mm. Color NEGRO. Se sirve solo por parejas. Precio unidad	85 €
	WX802/W	Recinto acústico 2 vías. Altavoz de 8"+tweeter 1". RMS 70W. Selector 60W/30W/15W y 16Ω. 60Hz a 17 KHz. Dimensiones (ALxANxPR) 360x 270x 215mm. Color BLANCO. Se sirve solo por parejas. Precio unidad	187 €
	WX802/B	Recinto acústico 2 vías. Altavoz de 8"+tweeter 1". RMS 70W. Selector 60W/30W/15W y 16Ω. 60Hz a 17 KHz. Dimensiones (ALxANxPR) 360x 270x 215mm. Color NEGRO. Se sirve solo por parejas. Precio unidad	187 €

N Producto Nuevo




CS Coming Soon

F Hasta Fin de Existencias


MODELO	DESCRIPCIÓN	PVP
Altavoces para exterior Serie WXO		
	WX302/OW Recinto acústico 2 vías para exterior IP55. Altavoz de 3"+tweeter 1". RMS 30W. Selector 20W/10W/5W y 8Ω. Dimensiones (ALxANxPR) 199x129x120mm. Color BLANCO. Se sirve por parejas. Precio unidad	71 €
	WX302/OB Recinto acústico 2 vías para exterior IP55. Altavoz de 3"+tweeter 1". RMS 30W. Selector 20W/10W/5W y 8Ω. Dimensiones (ALxANxPR) 199x129x120mm. Color NEGRO. Se sirve por parejas. Precio unidad	71 €
	WX502/OW Recinto acústico 2 vías para exterior IP55. Altavoz de 5"+tweeter 1". RMS 50W. Selector 40W/20W/10W y 8Ω. Dimensiones (ALxANxPR) 212x147x136mm. Color BLANCO. Se sirve por parejas. Precio unidad	94 €
	WX502/OB Recinto acústico 2 vías para exterior IP55. Altavoz de 5"+tweeter 1". RMS 50W. Selector 40W/20W/10W y 8Ω. Dimensiones (ALxANxPR) 212x147x136mm. Color NEGRO. Se sirve por parejas. Precio unidad	94 €
	WX802/OW Recinto acústico para exterior IP55 2 vías. Altavoz de 8"+tweeter 1". RMS 70W. Selector 60W/30W/15W y 16Ω. Dimensiones (ALxANxPR) 360x270x215mm. Color BLANCO. Se sirve por parejas. Precio unidad	204 €
	WX802/OB Recinto acústico para exterior IP55 2 vías. Altavoz de 8"+tweeter 1". RMS 70W. Selector 60W/30W/15W y 16Ω. Dimensiones (ALxANxPR) 360x270x215mm. Color NEGRO. Se sirve por parejas. Precio unidad	204 €
Accesorios para Atavoces de Exterior WXO		
	AWC07/B Cable de conexión de 2,5m con conector AWX5 para altavoces WXO. Color Negro	6 €
	AWC07/W Cable de conexión de 2,5m con conector AWX5 para altavoces WXO. Color Blanco	6 €
	AWC25/B Cable de conexión de 2,5m con conector AWX5 para altavoces WXO. Color Negro	10 €
	AWC25/W Cable de conexión de 2,5m con conector AWX5 para altavoces WXO. Color Blanco	10 €
	AWC50/B Cable de conexión de 5m con conector AWX5 para altavoces WXO. Color Negro	16 €
	AWC50/W Cable de conexión de 5m con conector AWX5 para altavoces WXO. Color Blanco	16 €
Altavoces para interior Serie ATEO Fácil montaje		
	ATEO2/W Recinto acústico ultra-compacto con altavoz de 2". Fácil montaje con soporte incluido. RMS 10W. 8Ω. Dimensiones (ANxALxPR): 80x 136x 115mm. 0,40Kg Color BLANCO. Se sirve por parejas. Precio unitario.	38 €
	ATEO2D/W Recinto acústico ultra-compacto con altavoz de 2". Fácil montaje con soporte incluido. RMS 10W. 16Ω. Dimensiones (ANxALxPR): 80x 136x 115mm. 0,40Kg Color BLANCO. Se sirve por parejas. Precio unitario.	38 €
	ATEO2/B Recinto acústico ultra-compacto con altavoz de 2". Fácil montaje con soporte incluido. RMS 10W. 8Ω. Dimensiones (ANxALxPR): 80x 136x 115mm. 0,40Kg Color NEGRO. Se sirve por parejas. Precio unitario.	38 €
	ATEO2D/B Recinto acústico ultra-compacto con altavoz de 2". Fácil montaje con soporte incluido. RMS 10W. 16Ω. Dimensiones (ANxALxPR): 80x 136x 115mm. 0,40Kg Color NEGRO. Se sirve por parejas. Precio unitario.	38 €
	ATEO4/W Recinto acústico 2 vías. Altavoz de 4"+tweeter 1". Fácil montaje. RMS 35W. Selector 3W/6W/12W/24W y 8Ω. Dimensiones (ANxALxPR): 137 x 244 x 154 mm. Color BLANCO. Se sirve por parejas. Precio unitario.	91 €
	ATEO4/B Recinto acústico 2 vías. Altavoz de 4"+tweeter 1". Fácil montaje. RMS 35W. Selector 3W/6W/12W/24W y 8Ω. Dimensiones (ANxALxPR): 137 x 244 x 154 mm. Color NEGRO. Se sirve por parejas. Precio unitario.	91 €
	ATEO6/W Recinto acústico 2 vías. Altavoz de 6"+tweeter 1". Fácil montaje. RMS 60W. Selector 12,5W/25W/50W y 8Ω. Dimensiones (ANxALxPR): 194 x 350 x 220 mm. Color BLANCO. Se sirve por parejas. Precio unitario.	124 €
	ATEO6/B Recinto acústico 2 vías. Altavoz de 6"+tweeter 1". Fácil montaje. RMS 60W. Selector 12,5W/25W/50W y 8Ω. Dimensiones (ANxALxPR): 194 x 350 x 220 mm. Color NEGRO. Se sirve por parejas. Precio unitario.	124 €

MODELO	DESCRIPCIÓN	PVP	
	CMA142/B	Soporte de acero para crear clúster de 2x Ateo4 colgado en techo. Color Negro	42 €
	CMA142/W	Soporte de acero para crear clúster de 2x Ateo4 colgado en techo. Color Blanco	42 €
	CMA144/B	Soporte de acero para crear clúster de 4x Ateo4 colgado en techo. Color Negro.	48 €
	CMA144/W	Soporte de acero para crear clúster de 4x Ateo4 colgado en techo. Color Blanco	48 €
	CMA162/B	Soporte de acero para crear clúster de 2x Ateo6 colgado en techo. Color Negro	44 €
	CMA162/W	Soporte de acero para crear clúster de 2x Ateo6 colgado en techo. Color Blanco	44 €
	CMA164/B	Soporte de acero para crear clúster de 4x Ateo6 colgado en techo. Color Negro	51 €
	CMA164/W	Soporte de acero para crear clúster de 4x Ateo6 colgado en techo. Color Blanco	51 €
	WMA20/B	N Soporte inclinado para Ateo 2, añade 30º más de inclinación. Color Negro.	3,0 €
	WMA20/W	N Soporte inclinado para Ateo 2, añade 30º más de inclinación. Color Blanco.	3,0 €
	WMA40/B	N Soporte inclinado para Ateo 4, añade 30º más de inclinación. Color Negro.	4,0 €
	WMA40/W	N Soporte inclinado para Ateo 4, añade 30º más de inclinación. Color Blanco.	4,0 €
	WMA60/B	N Soporte inclinado para Ateo 6, añade 30º más de inclinación. Color Negro.	4,0 €
	WMA60/W	N Soporte inclinado para Ateo 6, añade 30º más de inclinación. Color Blanco.	4,0 €




Altavoces de madera Serie XENO

	XENO6/B	Recinto acústico de madera. Altavoz 6"+tweeter 1".RMS 80W. Impedancia 8Ω. 65 Hz a 18 KHz. Conector Euroblock. Dimensiones (ANxALxPR): 210x345x220mm. 5,6 Kg. Incluye soporte. Color Negro	217 €
	XENO6/W	Recinto acústico de madera. Altavoz 6"+tweeter 1".RMS 80W. Impedancia 8Ω. 65 Hz a 18 KHz. Conector Euroblock. Dimensiones (ANxALxPR): 210x345x220mm. 5,6 Kg. Incluye soporte. Color Blanco	217 €
	XENO8/B	Recinto acústico de madera. Altavoz 8"+tweeter 1".RMS 120W. Impedancia 8Ω. 60 Hz a 18 KHz. Conector Euroblock. Dimensiones (ANxALxPR): 250x380x262mm. 6,5 Kg. Incluye soporte. Color Negro	253 €
	XENO8/W	Recinto acústico de madera. Altavoz 8"+tweeter 1".RMS 120W. Impedancia 8Ω. 60 Hz a 18 KHz. Conector Euroblock. Dimensiones (ANxALxPR): 250x380x262mm. 6,5 Kg. Incluye soporte. Color Blanco	253 €
	WBP100/B	Refuerzo alargado opcional para soporte XENO y VEXO. Color Negro	15 €
	WBP100/W	Refuerzo alargado opcional para soporte XENO y VEXO. Color Blanco	15 €

Altavoces de madera Serie VEXO

	VEXO8/B	Recinto acústico de madera. Altavoz 8"+Motor 1".RMS 175W. Impedancia 8Ω. 60 Hz a 20 KHz. Conector 2x Speakon. Dimensiones (ANxALxPR): 250x380x262mm. 9,70 Kg. Incluye soporte. Color Negro	296 €
	VEXO8/W	Recinto acústico de madera. Altavoz 8"+Motor 1".RMS 175W. Impedancia 8Ω. 60 Hz a 20 KHz. Conector 2x Speakon. Dimensiones (ANxALxPR): 250x380x262mm. 9,70 Kg. Incluye soporte. Color Blanco	296 €








Serie PX

	PX110MK2	Recinto Acústico de madera. Altavoz 10"+Motor 1". RMS 180W. 8Ω. 80Hz a 18KHz. Rosca M10 y vaso trípode. Dispersión 90°x60°. 2xSpeakon NL4. (ANxALxPR) 315x 545 x 320mm. 17Kg. Color Negro	362 €
	PX110MK2W	Recinto Acústico de madera. Altavoz 10"+Motor 1". RMS 180W. 8Ω. 80Hz a 18KHz. Rosca M10 y vaso trípode. Dispersión 90°x60°. 2xSpeakon NL4. (ANxALxPR) 315x 545 x 320mm. 17Kg. Color Blanco	362 €
	PX112MK2	Recinto Acústico de madera. Altavoz 12"+Motor 1,3". RMS 300W. 8Ω. 70Hz a 19KHz. Rosca M10 y vaso trípode. Dispersión 90°x75°. 2xSpeakon NL4. (ANxALxPR) 385x 645 x 420mm. 31Kg. Negro	551 €
	PX112MK2W	Recinto Acústico de madera. Altavoz 12"+Motor 1,3". RMS 300W. 8Ω. 70Hz a 19KHz. Rosca M10 y vaso trípode. Dispersión 90°x75°. 2xSpeakon NL4. (ANxALxPR) 385x 645 x 420mm. 31Kg. Blanco	551 €
	PX115MK2	Recinto Acústico de madera. Altavoz 15"+Motor 1,3". RMS 300W. 8Ω. 60Hz a 19KHz. Rosca M10 y vaso trípode. Dispersión 90°x75°. 2xSpeakon NL4. (ANxALxPR) 435x 765 x 495mm. 34Kg. Negro	578 €
	PX115MK2W	Recinto Acústico de madera. Altavoz 15"+Motor 1,3". RMS 300W. 8Ω. 60Hz a 19KHz. Rosca M10 y vaso trípode. Dispersión 90°x75°. 2xSpeakon NL4. (ANxALxPR) 435x 765 x 495mm. 34Kg. Color Blanco	578 €




N Producto Nuevo

CS Coming Soon

F Hasta Fin de Existencias




MODELO	DESCRIPCIÓN	PVP
 MBK110	Soporte lira negro de acero para PX110MK2. Incluye tapa vaso trípode	46 €
 MBK110W	Soporte lira blanco acero para PX110MK2. Incluye tapa vaso trípode	46 €
 MBK112	Soporte lira negro de acero para PX112MK2. Incluye tapa vaso trípode	51 €
 MBK112W	Soporte lira blanco acero para PX112MK2. Incluye tapa vaso trípode	51 €
 MBK115	Soporte lira negro de acero para PX115MK2. Incluye tapa vaso trípode	57 €
 MBK115W	Soporte lira blanco acero para PX115MK2. Incluye tapa vaso trípode	57 €
 CPB110P	Funda con cremallera para PX110 MK2	41 €
CPB112P	Funda con cremallera para PX112 MK2	48 €
CPB115P	Funda con cremallera para PX115 MK2	48 €

Serie RX




 RX112MK2	Recinto acústico reforzado multiuso con cuña para monitor. Altavoz 12"+ Motor 1,3". RMS 300W. 8Ω. Rosca M10 y vaso para trípode. 75 Hz a 18 KHz. Dispersión 90°x75°. 2xSpeakon NL4. (ANxALxPR) 395 x 620 x 345mm. 23Kg. Color Negro	525 €
 RX115MK2	Recinto acústico reforzado multiuso con cuña para monitor. Altavoz 15"+ Motor 1,3". RMS 300W. 8Ω. Rosca M10 y vaso para trípode. 62 Hz a 18 KHz. Dispersión 90°x75°. 2xSpeakon NL4. (ANxALxPR) 450 x 720 x 390mm. 29Kg. Color Negro	550 €
 CPB112R	Funda con cremallera para RX112 MK2	48 €
CPB115R	Funda con cremallera para RX115 MK2	48 €

Subgraves


Subgraves serie NOBA

 NOBA8/B	Subgrave compacto de 8", 100 W RMS, 8 Ohms. Negro	370 €
NOBA8/W	Subgrave compacto de 8", 100 W RMS, 8 Ohms. Blanco	370 €
 NOBA8A/B	Subgrave compacto de 8" autoamplificado con amplificador para satélites de 2x150 W a 4 Ohms. Negro	959 €
NOBA8A/W	Subgrave compacto de 8" autoamplificado con amplificador para satélites de 2x150 W a 4 Ohms. Blanco	959 €
 MBK410C/B	N Soporte para instalar serie NOBA en techo. Color negro.	57 €
MBK410C/W	N Soporte para instalar serie NOBA en techo. Color blanco.	57 €





Subgraves serie BASO






 BASO10/B	Subwoofer compacto 10" 225W RMS. 8Ω. 54Hz a 1200 Hz. Conector Speakon. (AlxAnxPr) 320 x 380 x 380 mm. Color Negro.	281 €
BASO10/W	Subwoofer compacto 10" 225W RMS. 8Ω. 54Hz a 1200 Hz. Conector Speakon. (AlxAnxPr) 320 x 380 x 380 mm. Color Blanco.	281 €
 BASO12/B	Subwoofer compacto 12" 500W RMS. 8Ω. 40Hz a 300 Hz. Conector Speakon. (AlxAnxPr) 380 x 449 x 460 mm. Color Negro.	554 €
BASO12/W	Subwoofer compacto 12" 500W RMS. 8Ω. 40Hz a 300 Hz. Conector Speakon. (AlxAnxPr) 380 x 449 x 460 mm. Color Blanco	554 €
 BASO15/B	Subwoofer compacto 15" 700W RMS. 8Ω. 38Hz a 300 Hz. Conector Speakon. (AlxAnxPr) 450 x 534 x 525 mm. Color Negro.	669 €
BASO15/W	Subwoofer compacto 15" 700W RMS. 8Ω. 38Hz a 300 Hz. Conector Speakon. (AlxAnxPr) 450 x 534 x 525 mm. Color Blanco	669 €
 BASO18/B	N Subwoofer compacto 18" 900W RMS. 8Ω. 38Hz a 300 Hz. Conector Speakon. (AlxAnxPr) 610 x 520 x 615 mm. Color Negro.	898 €
BASO18/W	N Subwoofer compacto 18" 900W RMS. 8Ω. 38Hz a 300 Hz. Conector Speakon. (AlxAnxPr) 610 x 520 x 615 mm. Color Blanco	898 €

Soportes y accesorios






 MBK100	Set de montaje en pared para subgraves	23 €
--	--	------

MODELO	DESCRIPCIÓN	PVP
Altavoces Autoamplificados		
Serie LX		
	LX503MK2/B Sistema estéreo de altavoces activos. 5,25"+1"+0,75". RMS 2x40W. Entradas 2x RCA, mini jack y 2x balanceadas Euroblock. Volumen y EQ. (ANxALxPR) 178x240x193mm. Color Negro	165 €
	LX503MK2/W Sistema estéreo de altavoces activos. 5,25"+1"+0,75". RMS 2x40W. Entradas 2x RCA, mini jack y 2x balanceadas Euroblock. Volumen y EQ. (ANxALxPR) 178x240x193mm. Color Blanco	165 €
	LX523/B Sistema estéreo de altavoces activos. 5,25"+1"+0,75". RMS 2x40W. Entrada RJ45 para mando externo WP523 para volumen y entrada RCA+Micro. Volumen+EQ. (ANxALxPR) 178x240x193mm. Color Negro	190 €
	LX523/W Sistema estéreo de altavoces activos. 5,25"+1"+0,75". RMS 2x40W. Entrada RJ45 para mando externo WP523 para volumen y entrada RCA+Micro. Volumen+EQ. (ANxALxPR) 178x240x193mm. Color Blanco	190 €
	WP523/B Mezclador remoto de pared para LX523 a través de CAT5 hasta 300m. Entradas 2x RCA+XLR, con volumen independiente. Volumen general. Conexión Euroblock. Requiere cajetín serie WB. Color Negro	113 €
	WP523/W Mezclador remoto de pared para LX523 a través de CAT5 hasta 300m. Entradas 2x RCA+XLR, con volumen independiente. Volumen general. Conexión Euroblock. Requiere cajetín serie WB. Color Blanco.	113 €

Altavoces De Gran Formato		
Serie FX		
	FX3.15 Recinto acústico de gran formato de 3 vías. 15" + 6" + 1,7". Impedancia 8 Ohmios por vía. RMS 750W. Dispersión 90H x 40H (rotable). Conectores 2x Speakon NL8. Peso 47Kg.	1.851 €
	FX1.18 Recinto acústico Subgrave de gran formato 18". Impedancia 8 Ohmios. RMS 800W. Conectores 2x Speakon NL4. Peso 64Kg.	1.425 €
Soportes y accesorios		
	MBK300S/B Soporte de techo con angulación, para FX3.15	750 €
	MBK302S/B Soporte de techo con angulación, para FX3.15; FX1.18	1.071 €

Micrófonos		
Micrófonos de Avisos		
	PDM200 Micrófono dinámico cardioide para avisos tipo flexo con base. Selector permanente on/temporal on/Off. Incorpora red RC para funcionar con módulos de chime. Cable 1,5m. Conector: XLR+conductores chime	75 €
	HM150 F Micrófono Dinámico de mano con un interruptor en un lateral para habla. 100Hz a 10KHz. Clip que actúa de soporte de pared.	18 €
Micrófonos de Mano		
	M66 Micrófono vocal dinámico Súper-Cardioid. Impedancia 300Ω. Respuesta frecuencia 50Hz a 18KHz. Peso: 300 g	34 €
	M67 Micrófono vocal dinámico Súper-Cardioid con interruptor On/OFF. Impedancia 300Ω. Respuesta frecuencia 50Hz a 18KHz. Peso 300g	41 €
	M86 Micrófono profesional para voz dinámico Súper-Cardioid. Impedancia 300 Ω. Respuesta frecuencia 50Hz a 18KHz. Peso 350 g	63 €
	M87 Micrófono profesional para voz dinámico Súper-Cardioid con interr. ON/OFF. Imp.300Ω. Respuesta frecuencia 50Hz a 18KHz. Peso 350 g	66 €
	M97 Micrófono de Condensador cardioide con interruptor ON/OFF. Impedancia 350Ω. Respuesta frecuencia 50Hz a 20KHz. Peso 257g	85 €

N Producto Nuevo
 CS Coming Soon
 F Hasta Fin de Existencias

MODELO	DESCRIPCIÓN	PVP	
Micrófonos de Flexo y Bases			
	CMX215/45	Micro flexo de condensador cardiode. Sensibilidad: -45 dB. Phantom 15-52V. Dimensiones (ØxAL) 19x538 mm. 71g	98 €
	CMX215/55	Micro flexo de condensador cardiode. Sensibilidad: -45 dB. Phantom 15-52V. Dimensiones (ØxAL) 19x638 mm. 72g	102 €
	MWS215/B	Paravientos negro, 38mm x 24mm (Exterior), 30mm x 10mm (Interior).	6 €
	CMX230	Micrófono mini cañón con flexo supercardioide. Impedancia 250Ω. 50Hz a 18KHz. Sensibilidad: -42 dB ± 3 dB. Rango dinámico 108 dB. Phantom 12-52V. Dimensiones (ØxAL): 19x280 mm. 250g	124 €
	MWS220/B	Paravientos negro para micrófonos de la serie CMX230	9 €
	APM	Base para micros serie CMX con conector XLR. Conector salida XLR.	78 €
Micrófonos de Diadema serie CMX			
	CMX706/S	Micrófono de cabeza omnidireccional sujeción en una sola oreja. 20Hz a 20KHz. Sensibilidad - 46dB. Rango dinámico: 135 dB. Phantom 1,5-12V. Incluye 4 conectores intercambiables. 12g. Color Beige	84 €
	CMX706/B	Micrófono de cabeza omnidireccional sujeción en una sola oreja. 20Hz a 20KHz. Sensibilidad - 46dB. Rango dinámico: 135 dB. Phantom 1,5-12V. Incluye 4 conectores intercambiables. 12g. Color Negro	84 €
	CMX726/S	Micrófono tipo diadema omnidireccional sujeción dos orejas. 20Hz a 20KHz. Sensibilidad - 46dB. Rango dinámico: 135 dB. Phantom 1,5-12V. Incluye 4 conectores intercambiables. 12g. Color Beige	95 €
	CMX726/B	Micrófono tipo diadema omnidireccional sujeción dos orejas. 20Hz a 20KHz. Sensibilidad - 46dB. Rango dinámico: 135 dB. Phantom 1,5-12V. Incluye 4 conectores intercambiables. 12g. Color Negro	95 €
	CMX826/S	Micrófono tipo diadema Cardioide sujeción dos orejas. 50Hz a 16KHz. Sensibilidad - 44dB. Phantom 1,5-9V. Incluye 4 conectores intercambiables. Color Beige.	155 €
	CMX826/B	Micrófono tipo diadema Cardioide sujeción dos orejas. 50Hz a 16KHz. Sensibilidad - 44dB. Phantom 1,5-9V. Incluye 4 conectores intercambiables. Color Negro.	155 €
	MWS700/S	Paravientos beige para micrófonos para CMX705/S y CMX726/S	6 €
	MWS700/B	Paravientos negro para micrófonos para CMX705/B y CMX726/B	6 €
	MWS800/S	Paravientos beige para micrófonos para CMX826/S.	6 €
	MWS800/B	Paravientos negro para micrófonos para CMX826/B.	6 €
Micrófonos de Suspensión			
	CMX382/B	Micrófono miniatura cardioide de condensador para colgar. 50Hz a 18KHz. Sensibilidad: - 42dB. Phantom 15-52V. (ØxAL) 13,5x 55mm.	114 €
	CMX382/W	Micrófono miniatura cardioide de condensador para colgar. 50Hz a 18KHz. Sensibilidad: - 42dB. Phantom 15-52V. (ØxAL) 13,5x 55mm. Color Blanco	112 €
	MWS380/B	Paravientos negro para micrófono CMX380	9 €
Micrófonos de Medida y Referencia			
	CMT500	F Micrófono de referencia omnidireccional para medidas. 20Hz a 20KHz. Sensibilidad -40dB. Phantom 15-52V. (ØxAL) 38x 152mm.	234 €
Accesorios para Micrófonos			
	CMP401	Adaptador Phantom que transforma 48V a voltajes entre 1,5 y 10V. Ideal para micrófonos lavalier y diadema. Mini XLR a XLR.	48 €

MODELO	DESCRIPCIÓN	PVP
--------	-------------	-----

Herramientas de Medición

Herramientas de Medición



LCR700	F Medidor digital LCR (inductancia, capacitancia e impedancia) con Display. Rango, automático o manual. Medidas en 120 Hz y 1 KHz. RS232 para comunicación con ordenador (cable y software incluidos).	330 €
SLM700	F Sonómetro (Medidor de presión sonora). Ponderación A y C, medida de pico (125ms) y media (1s). 4 rangos de medida ajustables. Incluye antiviento, bolsa de transporte, 4 pilas AA y manual de instrucciones.	321 €
SLC346	F Calibrador para SLM700 u otros medidores de presión sonora. Genera dos niveles de presión, 94dB y 114dB a 1KHz.	562 €

Fuentes de Alimentación

Fuentes de Alimentación



PSD124	Fuente de Alimentación carril DIN 100-240V AC a 12V / 4A (48W)	73 €
PSD243	Fuente de Alimentación carril DIN 100-240V AC a 24V / 2A	76 €
PSD241	Fuente de Alimentación 100-240V AC a 24V / 1,67A (40W)	31 €

Cables y Conexiones

Cables de altavoz



CLA530/0.5	Cable Euroblock 2 pins 5,08 mm, 0,5mtrs	7 €
CLA530/1	Cable Euroblock 2 pins 5,08 mm 1mtrs	8 €
CLA530/1.5	Cable Euroblock 2 pins 5,08 mm 1,5 mtrs	10 €
CLA530/2	Cable Euroblock 2 pins 5,08 mm 2 mtrs	10 €

Cables de señal



CLA830/0.25	Cable paralelo dos terminales Euroblock. 3 Pins 3,81mm 0,25mtrs	10 €
CLA830/0.5	Cable paralelo dos terminales Euroblock. 3 Pins 3,81mm 0,5mtrs	10 €
CLA830/1	Cable paralelo dos terminales Euroblock. 3 Pins 3,81mm 1 mtrs	12 €
CLA830/1.5	Cable paralelo dos terminales Euroblock. 3 Pins 3,81mm 1,5 mtrs	13 €
CLA830/3	Cable paralelo dos terminales Euroblock. 3 Pins 3,81mm 3 mtrs	17 €
CLA832/0.5	Cable paralelo 2 RCA- 2 Euroblock 3 pins 3,81mm, 0,5mtrs	10 €
CLA832/1	Cable paralelo 2 RCA- 2 Euroblock 3 pins 3,81mm, 1mtrs	11 €
CLA832/1.5	Cable paralelo 2 RCA- 2 Euroblock 3 pins 3,81mm, 1,5mtrs	11 €
CLA832/3	Cable paralelo 2 RCA- 2 Euroblock 3 pins 3,81mm, 3mtrs	15 €
CLA834/0.5	Cable paralelo 2 XLR Macho- 2 Euroblock 3 pins 3,81mm, 0,5mtrs	13 €
CLA834/1	Cable paralelo 2 XLR Macho- 2 Euroblock 3 pins 3,81mm, 1mtrs	14 €
CLA834/1.5	Cable paralelo 2 XLR Macho- 2 Euroblock 3 pins 3,81mm, 1,5mtrs	16 €
CLA834/3	Cable paralelo 2 XLR Macho- 2 Euroblock 3 pins 3,81mm, 3mtrs	19 €
CLA835/0.5	Cable paralelo 2 XLR Hembra- 2 Euroblock 3 pins 3,81mm, 0,5mtrs	17 €
CLA835/1	Cable paralelo 2 XLR Hembra- 2 Euroblock 3 pins 3,81mm, 1mtrs	18 €
CLA835/1.5	Cable paralelo 2 XLR Hembra- 2 Euroblock 3 pins 3,81mm, 1,5mtrs	19 €
CLA835/3	Cable paralelo 2 XLR Hembra- 2 Euroblock 3 pins 3,81mm, 3mtrs	23 €
CLA835/5	Cable paralelo 2 XLR Hembra- 2 Euroblock 3 pins 3,81mm, 5mtrs	28 €

MODELO	DESCRIPCIÓN	PVP
--------	-------------	-----

Cables Fibra Óptica

Cables Fibra Óptica



FBS125/1	Cable Fibra Óptica ST/PC a ST/PC - DUPLEX, 62.5/125µm, LSHF 1m	16 €
FBS125/2	Cable Fibra Óptica ST/PC a ST/PC -DUPLEX, 62.5/125µm, LSHF 2m	17 €
FBS125/3	N Cable Fibra Óptica ST/PC a ST/PC -DUPLEX, 62.5/125µm, LSHF 3m	18 €
FBS125/5	Cable Fibra Óptica ST/PC a ST/PC -DUPLEX, 62.5/125µm, LSHF 5m	21 €
FBS125/10	N Cable Fibra Óptica ST/PC a ST/PC -DUPLEX, 62.5/125µm, LSHF 10m	27 €
FBS125/15	Cable Fibra Óptica ST/PC a ST/PC -DUPLEX, 62.5/125µm, LSHF 15m	33 €
FBS125/20	N Cable Fibra Óptica ST/PC a ST/PC -DUPLEX, 62.5/125µm, LSHF 20m	39 €
FBS125/30	Cable Fibra Óptica ST/PC a ST/PC -DUPLEX, 62.5/125µm, LSHF 30m	52 €
FBS125/40	N Cable Fibra Óptica ST/PC a ST/PC -DUPLEX, 62.5/125µm, LSHF 40m	64 €
FBS125/50	Cable Fibra Óptica ST/PC a ST/PC -DUPLEX, 62.5/125µm, LSHF 50m	77 €
FBS125/60	N Cable Fibra Óptica ST/PC a ST/PC -DUPLEX, 62.5/125µm, LSHF 60m	89 €
FBS125/70	N Cable Fibra Óptica ST/PC a ST/PC -DUPLEX, 62.5/125µm, LSHF 70m	102 €
FBS125/80	Cable Fibra Óptica ST/PC a ST/PC -DUPLEX, 62.5/125µm, LSHF 80m	114 €
FBS125/90	N Cable Fibra Óptica ST/PC a ST/PC -DUPLEX, 62.5/125µm, LSHF 90m	127 €
FBS125/100	Cable Fibra Óptica ST/PC a ST/PC -DUPLEX,62.5/125µm,LSHF 100m	139 €
FBS125/C	Empalmador para Fibra Óptica ST/PC a ST/PC, 62.5/125µm	2 €



Antenas

Splitter de antena



ASK40S	El kit de división ASK40S permite la distribución de señales de antena a 4 receptores (sintonizadores de radio). La gama de frecuencias de 5 a 2300 MHz ofrece compatibilidad tanto para señales FM como DAB / DAB +. Incluye cuatro cables de conexión de salida coaxial F / F (2 x 0,4 m y 2 x 0,6 m) y una conexión de entrada de tipo F (torsión), que ofrece una solución completa para sistemas de sintonizador cuádruples.	14 €
--------	---	------



BAE100	Kit de extensión de antena Bluetooth.	29 €
--------	---------------------------------------	------